Gitterroste und Stufen

Anfrage- und Bestellformular

info@hergerundkoch.ch | www.hergerundkoch.ch

Herger Koch AG
Gitterroste Schiebebeschläge

Firma:

Kontaktperson:

Adresse:

PLZ / Ort:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

☐ **Anfrage** ☐ **Bestellung**

Datum:

Kommission:

☐ Abholung ☐ Lieferung

Lieferadresse:

Wunschliefertermin:

Aussenmass		Stück	Tragstab	Maschenweite	Rosttyp	Material u. Oberfläche	Spezielles
Tragstablänge	Füllstablänge		Rosthöhe/Querschnitt		Siehe Legende	Siehe Legende	Ausschnitt, Belastung usw.

Gitterrostklammern (Oberteil, Unterteil, Schraube und Vierkantmutter)		
Maschenweite	Klemmhöhe	Stück

Sicherungsbügel Lichtschacht (inkl. Dübel + Schrauben, Montage von unten)	
Anzahl Paare gerade	Anzahl Paare gedreht

Sicherungsbügel Lichtschacht Beletto (inkl. Dübel + Schrauben, Montage von oben)
Anzahl Paare

Rosttyp
S = Stufen
P = Podestrost
L = Lichtschachtrost

Material u. Oberfläche
S1 = Stahl S235JR feuerverzinkt
S2 = Stahl S235JR roh
E1 = Edelstahl 1.4301 (V2A) gebeizt
E2 = Edelstahl 1.4301 (V2A) ungebeizt
E3 = Edelstahl 1.4404 (V4A) gebeizt
E4 = Edelstahl 1.4404 (V4A) ungebeizt
G = GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)
B1 = Blechprofil Aluminium
B2 = Blechprofil Edelstahl 1.4301 (V2A) gebeizt
B3 = Blechprofil Stahl S235JR feuerverzinkt

Bei der Spalte «Tragstab» ist die Dicke und Höhe des Tragstabes bzw. des Rostes gemeint (z.B. 30/2mm). Alle Massangaben immer in Millimeter angeben. Lichtschachtroste werden automatisch ab einer Breite von 1230mm auf Fassadenseite mit einer Flachverstärkung versehen. Falls dies nicht erwünscht ist, bitte unter «Spezielles» vermerken. Bei Ausschnitten und Anbauteilen ist zwingend eine Skizze beizulegen. Bei XSL-Podesten ist unter der Spalte «Spezielles» die gewünschte Variante gemäss separatem Blatt «Auswahlhilfe für XSL-Podeste» aufzuführen. Falls bei den Klammern nur das Oberteil benötigt wird, bitte unter «Sonstige Bemerkungen» vermerken.

Sonstige Bemerkungen: